

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

Certificato No.:
0496-CPR-0021 Rev. 3.0

Data prima emissione:
30 gennaio 2014

Il presente Certificato è costituito da 4 pagine incluso l'allegato

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo Certificato si applica ai prodotti da costruzione

Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale

Descrizione dei prodotti:	Segnali stradali verticali permanenti
Impiego previsto:	Insiemi completi per segnali stradali verticali permanenti
Descrizione dei prodotti:	Pannelli con materiali costituenti la faccia a vista applicati per segnali stradali verticali permanenti
Impiego previsto:	Segnali stradali permanenti

DALCA ANTINFORTUNISTICA S.r.l.

Via Reginato, 8 - 31100 Treviso (TV) - Italia
e fabbricati nello stabilimento di produzione

DALCA ANTINFORTUNISTICA S.r.l.

Via Reginato, 8 - 31100 Treviso (TV) - Italia

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN12899-1:2007

nell'ambito del sistema 1 sono applicate e che i prodotti soddisfano i requisiti prescritti
Questo Certificato rimane valido sino a che i metodi di prova e/o i requisiti di controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e i prodotti e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Luogo e Data:
Vimercate (MB), 23 febbraio 2018

Per l'Organismo Notificato 0496:
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.

Nicola Privato
Management Representative

Certificato No.: 0496-CPR-0021 Rev. 3.0
Luogo e Data: Vimercate (MB), 23 febbraio 2018

Allegato al Certificato

Pannelli retroriflettenti con illuminazione esterna per segnali stradali verticali permanenti

Certificato di riferimento N° 0474-CPR-0637 del 10/04/2015 – Rev. 5

Tipologia di segnale				Sistema di aggancio				Resistenza ai carichi*							
Tipologia	Dimensioni (cm) (B x H per i rettangoli)	Materiale	Spessore (mm)	Nr. Attacchi	Nr. Rinforzi	Interasse max. di calcolo attacchi	Nr. Pali / Interasse	Azione del vento	Carico dinamico da rimozione di neve	Carico concentrato orizzontale	Carico concentrato verticale	Deformazione temporanea flettente	Deformazione permanente	Fissaggi	Resist. alla corrosione
Triangolo	Lato 60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		33	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB1	Passa	Passa	SP1
Triangolo	Lato 90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Triangolo	Lato 120	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	58	1/0	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB2	Passa	Passa	SP1
Disco	Ø 40	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB2	Passa	Passa	SP1
Disco	Ø 60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB2	Passa	Passa	SP1
Disco	Ø 90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	58	1/0	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB3	Passa	Passa	SP1
Ottagono	60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Ottagono	90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	58	1/0	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB3	Passa	Passa	SP1
Quadrato	40	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Quadrato	60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Quadrato	90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	58	1/2 55	WL9	DSL1	PL1	PL4	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rombo	60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB4	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	35x15	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	1		-	1/0	WL9	DSL2	PL1	PL2	TDB1	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	15x35	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	1		-	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	40x20	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	1		-	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	50x25	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	25x50	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		40	1/0	WL9	DSL2	PL1	PL4	TDB1	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	60x20	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		18	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	80x25	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		16	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	80x27	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2		16	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	100x25	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2+2		-	2/80	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	125x25	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2+2		-	2/80	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	125x25	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	85	1/2 80	WL7	DSL1	PL1	PL4	TDB4	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	40x60	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2+2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	60x90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5	2+2		60	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB4	Passa	Passa	SP1
Freccia	130x30	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2	20	2/80	WL9	DSL2	PL1	PL4	TDB1	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	135x90	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2+2	110/70	2 80/40	WL7	DSL1	PL1	PL4	TDB2	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	135x135	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		3	85	2/80	WL7	DSL1	PL1	PL4	TDB4	Passa	Passa	SP1

Certificato No.: 0496-CPR-0021 Rev. 3.0
 Luogo e Data: Vimercate (MB), 23 febbraio 2018

Rettangolo	200x135	Alluminio (AW-3105 H22)	2,5		2+3	110/70	² 115/60	WL7	DSL1	PL1	PL4	TDB2	Passa	Passa	SP1
Disco	Ø 60	Ferro / Acciaio (DC01)	1,0	2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB4	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	40x60	Ferro / Acciaio (DC01)	1,0	2+2		44	1/0	WL7	DSL0	PL0	PL0	TDB4	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	60x90	Ferro / Acciaio (DC01)	1,0	2+2		44	1/0	WL1	DSL0	PL0	PL0	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	90x135	Ferro / Acciaio (DC01)	1,0		3	50	2/80	WL7	DSL1	PL1	PL4	TDB3	Passa	Passa	SP1
Rettangolo	200x135	Ferro / Acciaio (DC01)	1,0		3+2	55/190	² 115/80	WL6	DSL1	PL1	PL4	TDB4	Passa	Passa	SP1

*Coefficiente parziale di sicurezza: PAF2



Certificato No.: 0496-CPR-0021 Rev. 3.0
 Luogo e Data: Vimercate (MB), 23 febbraio 2018

Illicole retroriflettenti per l'utilizzo nella segnaletica stradale verticale permanente				
Materiale	Prestazioni del prodotto			
	Coordinate cromatiche in condizioni diurne e fattore di luminanza	Coefficiente di retroriflessione	Resistenza all'impatto del materiale faccia a vista	Resistenza invecchiamento
A microsfere di vetro SERIE T1500	Passa - CR1	Passa - RA1	Passa	Passa
	Certificato di riferimento 1608 CPR P140 del 09/10/2013			
A microprismi T6500	Passa - B2	Passa - RA2	Passa	Passa
	Certificato di riferimento 1388 - CPR - 4.2/2016 del 1/03/2016 (ETA 15/00919 valido dal 29/01/2016)			
A microsfere di vetro YSL SERIE7200	Passa - CR1	Passa - RA1	Passa	Passa
	Certificato di riferimento 1608 CPR P109A del 09/01/2017			
A microsfere di vetro YSL SERIE1200	Passa - CR1	Passa - RA2	Passa	Passa
	Certificato di riferimento 1608 CPR P109B del 09-01-2017			

Sostegni forniti come prodotti da magazzino per l'utilizzo con segnali stradali verticali permanenti (descritti per tipologia di materiale e caratteristiche geometriche)		
Certificato di riferimento 1608 CPD P143 del 28-06-2013		
Materiale:	Sostegni tubolari di acciaio	
	S235JRH EN 10219-1	
Caratteristiche geometriche:	Diametro	Da 48,3 a 88,9 mm
	Spessore	da 2 a 3,5 mm
Prestazione in caso di impatto con veicolo:	Sicurezza passiva	NPD
Durabilità:	Resistenza alla corrosione	Acciaio zincato a caldo, SP1